

## 17. WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Przeznaczenie	Pow w m <sup>2</sup>	Podłoga	Ściany	Uwagi
1	przedsionek	5,70	gres przeciwpoślizgowy c. zieleń z jasnym wzorem	malowanie farbą lateksową do szorowania kolor seledyn pastel., sufit biały f. akrylowa	pełen remont
2	korytarz	31,73	j.w.	j.w.	j.w. + obudowa rur c.o.
3	korytarz	71,42	j.w.	j.w.	
5	laboratorium dozymetrii-korytarz	9,51	wykładzina PCW kolor beż-karmel	malowanie 2x farbą akrylową do mycia- ściany ecru, sufit biały	reperacje poinstal., malowanie pomieszcz., zabezpieczenie podłogi przed malow.
5a	pom. profesorów	18,17	j.w.	j.w.	j.w. + malow. obudowy rur c.o.
5b	pom. adiunktów	15,10	j.w.	j.w.	pełen remont + obudowa rur c.o.
5c	laboratorium dozymetrii i fizyki jądrowej	57,30	j.w.	j.w.	reperacje poinstal., malow. pomieszczenia, mal. obudowy rur c.o., zabezpiecz. podłogi
5d	mag. izotopów	10,92	j.w.	malowanie 2x farbą akrylową do mycia-ściany ecru, sufit biały	pełen remont
6	pracownia analizatorów gazu	27,42	gres przeciwpoślizgowy kolor beż-karmel	glazura do wys.2,0m ecru z ciemniejszym wzorem, wyżej 2x f. akrylowa do mycia- ściany ecru, sufit biały	reperacje poinstalacyjne, reperacja glazury po wym. drzwi, malowanie pom. powyżej glazury (2,0m), zabezpieczenie podłogi przed malowaniem
7	mag. aparatury pomiarowej	12,64	wykładzina PCW kolor beż-karmel	malowanie 2x farbą akrylową do mycia-ściany ecru, sufit biały	malowanie pom. powyżej glazury (2,0m) reper. poinstalac., zabezpieczenie podłogi
8a	pom. kierownika laboratorium	13,92	j.w.	malowanie farbą lateksową do szorowania ściany ecru, sufit biały	pełen remont + obudowa rur c.o.
8b	laboratorium elektroniki jądrowej	56,57	j.w.	j.w.	reperacje poinstalacyjne, malowanie pom. + obudowa rur c.o., zabezpieczenie podłogi

10	pom. biurowo-laborat. kierownika zakładu	25,79	j.w.	malowanie farbą akrylową do mycia, ściany ecru, sufit biały	pełen remont + obudowa rur c.o.
12a	sala wykładowa	31,38	j.w.	malowanie f. lateksową do szorowania, ściany ecru sufit biały	reperacje poinstalacyjne, malowanie pom., malowanie obudowy rur c.o., zabezpieczenie podłogi, demontaż progu
12b	przedsionek	2,04	gres przeciwpoślizgowy c. zieleń z jasnym wzorem	malowanie farbą lateksową do szorowania kolor seledyn pastel., sufit biały f. akrylowa	reperacje poinst., malowanie pomieszczenia, demontaż progu,
13	pracownia mierników promieniowania gamma - pracownia	17,92	gres przeciwpoślizgowy kolor beż-karmel	malowanie 2x farbą akrylową do mycia-ściany ecru, sufit biały	reperacje poinstalacyjne, malowanie pom., malowanie obudowy rur c.o., wymiana wykładziny podłogowej
14	j.w.	17,73	j.w.	j.w.	pełen remont, obudowa rur c.o.
15	pom. adiunktów	18,35	j.w.	j.w.	j.w.
16	pom. asystentów	18,07	j.w.	j.w.	j.w.
17	pokój socjalny	18,21	j.w.	j.w.+ pas glazury 60cm nad szafkami kuch.	j.w.
18	pom. profesorów	18,27	j.w.	j.w.	reperacje point., malowanie pomieszczenia, malowanie obudowy rur c.o., zabezpiecz. podłogi
19	pracownia otwartych źródeł promieniowania	7,01	gres przeciwpoślizgowy kolor beż-karmel	j.w.	pełen remont pomieszczenia + obudowa rur c.o.
19a	pracownia j.w. - śluza z natryskiem	10,51	j.w. w natrysku gres niebieski pod umywalką gres j.w.	j.w. glazura do wys 2,0m błękitna z ciemniejszym wzorem w natrysku	j.w.
19b	pracownia otwartych źródeł promieniowania	36,26	posadzka żywiczna	glazura do wys.2,0m ecru z ciemniejszym wzorem, wyżej 2x f. akrylowa do mycia-śc. ecru, sufit biały	j.w.
19c	pracownia j.w. - pokój wagowy	16,82	j.w.	j.w.	j.w.

19d	pracownia kalibracji analizatorów powietrza	17,20	gres antypoślizgowy kolor beż-ecru	j.w.	pełen remont pomieszczenia + obudowa rur c.o.
20	wentylatornia	13,38	gres	2x f.akrylowa do mycia kolor beż, sufit biały	pełen remont
21	pom. porządkowe	1,44	gres	j.w.	pełen remont
22	warsztat mechaniczny	6,97	gres	j.w.	przebudowa i remont
23	WC dla niepełnosprawnych	5,72	gres antypoślizgowy niebieski	glazura do wys.2,0m niebieska wyżej 2x farba akrylowa do mycia niebieska, wmurowane lustro nad umywalką 60 x 80 cm	przebudowa pomieszczenia
24	WC damski	4,64	j.w.	j.w.	przebudowa pomieszczenia
25	WC męski	13, 20	j.w.	j.w.	przebudowa pomieszczenia

RAZEM 632,31 m<sup>2</sup>

#### Uwaga!

1. W pom. biurowych i laboratoryjnych, przy umywalkach ułożyć na ścianie glazurę do wys. 15 m –szer. pasa określona w projekcie na rys. nr 4, na podłodze fragment posadzki z gresu – wymiary określone w projekcie j.w.
2. We wszystkich pomieszczeniach wymiana drzwi.